

 **veenhuis**

ECOLINE, BASICLINE
& PROFILINE

 **AGRITEC**

esclusivista nazionale  **veenhuis**



Solide 
Durature

ELEVATA DURATA VEENHUIS



“Basicline, Ecoline e Profile, sono carribotte nei quali è racchiusa tutta la qualità Veenhuis, dalle macchine in versione base a quelle più lussuose”

Stai pensando alla valorizzazione del refluo?
Allora stai pensando a Veenhuis! Veenhuis ha 75 anni di esperienza nello sviluppo e nella produzione di macchine agricole, nelle quali è dimostrata la qualità e l'efficienza dei prodotti. Come partner nella gestione dei reflui, Veenhuis offre un pacchetto completo per il trasporto, l'applicazione e il management dei reflui. Veenhuis ha la giusta soluzione per ogni situazione. In questo catalogo sono riportate le tre linee di carribotte: Basicline, Ecoline e Profiline. Veenhuis offre anche la linea di carribotte Premium.



CARRI BOTTE

Le Basicline, Ecoline e Profiline di Veenhuis sono caratterizzate dal telaio integrato nella cisterna. Ciò permette un maggiore contenimento del prezzo all'utilizzatore.

BASICLINE

La linea base di macchine Veenhuis. Disponibili esclusivamente con piatto deviatore.



ECOLINE

I carribotte ecoline sono disponibili anche con sollevatore idraulico a semplice effetto, utilizzabili con sistemi a barre calate oppure con iniettori per prati



PROFILINE

I carribotte Profiline, possono essere equipaggiati per divenire delle macchine veramente lussuose. Se implementate con il sollevatore a quattro punti Veenhuis, possono essere utilizzate con qualsiasi tipologia di iniettore.





BASIC LINE

Le macchine Basicline sono molto valide per il trasporto del prodotto e per l'utilizzo con piatto deviatore.

CARATTERISTICHE

UTILI PER IL TRASPORTO E PER LA DISTRIBUZIONE IN SUPERFICIE CON PIATTO DEVIATORE

VERSIONI: CON DEPRESSORE O POMPE A CILINDRATA VARIABILE

CAPACITÀ: VARIABILE DA 10.500 A 30.000 LITRI

SOLIDE E DURATURE

Qualche optional

Pescante
 Agitatore all'interno della cisterna
 Molteplici luci di lavoro
 Acceleratore per il carico e per lo scarico all'interno di containers.

La linea Basicline è disponibile con macchine da uno a tre assi, in combinazione con differenti sistemi di pompaggio.



Queste macchine possono essere equipaggiate con vari optional, come il braccio pescante, un sistema di miscelazione interno od un braccio di scarico per uno scarico veloce.



I carribotte Ecoline sono disponibili con sollevatore a semplice effetto per l'accoppiamento a sistemi a barre calate oppure con iniettori per prati.

CARATTERISTICHE

SOLIDO DEPRESSORE O POMPA A VITE ELICOIDALE,

COMPATIBILI CON VARIE TIPOLOGIE DI ACCELERATORI

CAPACITÀ: VARIABILE DA 10.000 A 30.000 LITRI

ECO LINE

I carribotte Ecoline sono equipaggiati con passaruota sugli assali sterzanti, che garantiscono un contenuto raggio di sterzata con un basso centro di gravità. Si tratta di macchine sobrie, in grado di garantire il contenimento del prezzo all'utilizzatore, ma che possono essere implementate con vari optional.



Optionals

Assali con sospensioni idrauliche

Assale sollevabile

Regolazione centralizzata del gonfiaggio degli pneumatici

Controllo del dosaggio automatico



Tutte le macchine Veenhuis di questa serie sono implementate con timone da 4 tonnellate di carico. La solidità è standard sui prodotti Veenhuis



Vi sono varie tipologie di bracci pescanti, sia con sistemi per il pescaggio da vasche, sia con docking system, con o senza acceleratore di carico.



Il sollevatore a semplice effetto e optional, per l'accoppiamento con barre calate o altri interratori, come quelli per i prati.



La Ecoline è disponibile con il pacchetto Premium ISO-bus control system, per un facile controllo della macchina.



I carbotte Profiline sono a tutti gli effetti carbotte per varie applicazioni e sono quelli equipaggiabili con il maggior numero di optional.

CARATTERISTICHE

ACCOPIABILI CON TUTTI GLI INIETTORI VEENHUIS

SOLLEVATORE A 4 PUNTI A DOPPIO EFFETTO

CAPACITÀ: VARIABILE DA 10.000 A 29.000 LITRI

PROFI LINE

Con I carbotte della linea Profiline non vi sono compromessi: con il grande numero di optional si determina il grado di capacità di lavoro e di comfort. Per volume pari o superiori a 15.500 litri, sono disponibili cisterne a due scompartimenti. Qualora si dovesse riempire mezza cisterna infatti, è possibile riempire un solo scompartimento, al fine di ottimizzare il mantenimento della pressione di esercizio.



Optionals

Pneumatici sino a 1050mm di larghezza, assali estensibili per monoasse e biasse con depressore o pompa a vite elicoidale. Varie tipologie di acceleratori.



Il trattore ha un'ottima forza di trazione grazie al timone sospeso ed al cilindro a terzo punto che garantisce la stabilità della macchina e non limita le manovre.



Il sollevatore a doppio effetto è di altissima qualità e robustezza, e può essere accoppiato con differenti iniettori.



Grazie alla disposizione dell'acceleratore di carico sotto la cisterna, esso può essere utilizzato sia per la saracinesca di destra, sia per quella di sinistra ed ovviamente anche per il braccio pescante, per assicurare il contenimento dei tempi di attesa.



Esatta applicazione con il sistema di dosaggio automatico.

SPECIFICHE

CARRIBOTTE

Basicline

Numero di assi	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3		
Capacità (litri)	10.500	13.000	14.500	13.500	13.500	15.000	17.500	19.500	20.000	22.500	25.000	28.000	30.000		
Timone sospeso									◆	◆	◆	◆	◆		
Massima dimensione degli pneumatici (millimetri)	1650	1650	1650	1350	1350	1650	1650	1650	1500	1500	1500	1500	1500		
Lunghezza della cisterna (metri)	4,00	4,00	4,00	5,30	5,80	6,00	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,50		
Modalità di distribuzione	Piatto deviatore														

Ecoline

Numero di assi	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3			
Capacità (litri)	13.500	15.000	15.500	17.500	18.000	19.400	20.000	20.500	22.500	25.500	28.300	30.000			
Sospensioni idrauliche degli assali			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			
Timone sospeso								◆	◆	◆	◆	◆			
Sospensioni idrauliche degli assali			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆			
Massima dimensione degli pneumatici (millimetri)	1500	1500	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650			
Lunghezza della cisterna (metri)	5,30	5,80	6,00	6,00	7,00	6,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,50			
Modalità di distribuzione	Barre a calate o iniettori per prati														

Profiline

Numero di assi	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
Capacità (litri)	10.000	12.500	14.000	13.500	15.000	14.850	16.600	17.350	18.450	19.450	19.900	22.000	24.700	27.400	29.100
Passaruota	◆	◆	◆			◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Sospensioni idrauliche degli assali						◆	◆	◆	di serie	di serie	◆	◆	◆	◆	◆
Timone sospeso	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Sospensioni idrauliche degli assali						◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
Massima dimensione degli pneumatici (millimetri)	1800	1800	1800	1500	1500	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Lunghezza della cisterna (metri)	4,00	4,00	4,00	5,30	5,80	6,00	6,00	7,00	6,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,50
Modalità di distribuzione	Differenti tipologie di iniettori Veenhuis														



Efficiente Applicazione del refluo



 **AGRITEC** esclusivista nazionale  **veenhuis**

veenhuis.com

t +31 572 35 21 45
f +31 572 35 83 84
e info@veenhuis.com

indirizzo postale
P.O.Box 35
NL- 8100 AA Raalte

indirizzo per le visite
Almelosestraat 54
NL-8102 HE Raalte